

Entretien



1-800-797-2459 | caronetguay.com

RBQ : 2962-2560-25

L'entretien de vos fenêtres... à faire annuellement!

Il est recommandé d'effectuer une vérification de vos portes et fenêtres **une fois par année ou à chaque changement de saison, soit l'automne et le printemps**, afin de vous assurer de leur bon fonctionnement. Dans le cas d'un mauvais fonctionnement, vous devez aviser immédiatement le service à la clientèle. Prenez note que les portes et fenêtres Caron et Guay doivent être installées selon la norme de l'Association canadienne de normalisation CSA A440.4-07 afin d'assurer leur bon fonctionnement.

Le calfeutrage

Vérifiez le calfeutrage aux pourtours des fenêtres et des portes pour détecter les fissures et colmatez-les pour empêcher les infiltrations d'air et d'eau. **Vérifiez l'état des trous d'égouttement** que possèdent la majorité des produits Caron et Guay (fenêtres et portes coulissantes principalement) pour vous assurer qu'aucun insecte n'y ait fait sa toile ou ne s'y est logé. **Une accumulation de liquide peut altérer la surface, faire gonfler le matériau ou encore causer d'autres dommages.**

Les moustiquaires

Enlevez les moustiquaires des fenêtres. En remisant les moustiquaires intérieures des fenêtres à battant et à auvent, vous permettrez à la chaleur de mieux réchauffer le vitrage et diminuerez ainsi les chances de formation de condensation dans vos fenêtres. En remisant les moustiquaires extérieures des autres types de fenêtres et des portes coulissantes, vous éviterez que celles-ci ne se salissent avec les intempéries de l'hiver. Laissez les stores et les rideaux ouverts pendant la nuit et essuyez le givre au bas des fenêtres le matin. Il s'agit là **de bonnes habitudes à prendre** pour réduire la

condensation, laquelle est inévitable malgré la présence d'un échangeur d'air.

Mécanisme

Assurez-vous que vos portes et fenêtres opèrent bien en vaporisant un lubrifiant de silicone (de type JIG-A-LOO ou silicone en vaporisateur...) sur leur mécanisme (crémone, peinture, serrure, pêne...), afin d'éviter que l'humidité ne s'y loge et ne les bloque. Revissez les vis de fixation de vos quincailleries décoratives et, en particulier, poignée et plaque de propriété.

Coupe-froid

Évaluez l'état des coupe-froid des portes. S'ils manquent de souplesse ou s'effritent, c'est signe qu'il faut les remplacer.

Nettoyage

N'utilisez jamais de système de nettoyage haute pression pour éviter de les endommager. Utiliser un savon à vaisselle ou un savon doux sans acide ni ammoniac, dilué dans de l'eau chaude et bien assécher par la suite avec un linge propre et sec. Évitez tout abrasif. Ne pas nettoyer les surfaces à sec, car certaines particules de poussière pourraient égratigner le fini. Ne pas laisser de linge humide sur les portes ou sur les fenêtres.

Il est proscrit d'enlever ou d'appliquer un produit de finition (teinture, peinture...etc.) sur la quincaillerie, les coupe-froid, coupe-bise et joints de scellant.

Taux d'humidité

Pour éviter tout risque de corrosion ou de détérioration, il est important de contrôler adéquatement le taux d'humidité relative à l'intérieur de l'immeuble. Maintenez un taux d'humidité normal selon la saison et la charte applicable annexée à votre document de garantie. Il est normal que vous ayez de la condensation au bas de nouvelles fenêtres, elles sont beaucoup plus étanches que vos fenêtres antérieures. Afin d'éviter le phénomène de condensation, diminuez le taux d'humidité qui est souvent beaucoup trop élevé. De plus, si vous enlevez les moustiquaires et ouvrez les stores avant la nuit, cela permettra à l'air de mieux circuler et d'assécher les fenêtres.

Plusieurs dommages irréparables pourront ainsi être évités par un simple entretien de routine.



1 800 797-2459 | caronetguay.com

RBQ: 2962-2560-25